

WPG-360

無線空間讓簡報更精彩

高速無線影像傳輸分享器

無線傳輸的投影環境，是讓簡報盡情揮灑的制勝關鍵；ViewSonic WPG-360聽到了每位專業簡報者心理聲音，打造出沒有羈絆的簡潔環境，讓簡報者不再苦惱連結線材的距離，也不需遷就既有的設備與限制 完全掌握空間的優勢，悠遊於完美的溝通與表現之間。以Wi-Fi 802.11B/G/N為傳輸基礎，完全支援1400x1050的清晰畫質，提供最佳的傳輸應用，無論是影像或是動態影片，只要輕易切換操作模式，驚人的使用效率，立即體驗。只要透過VGA的連結開啟，完全對應投影機、液晶螢幕或是液晶電視，令人驚豔的高品質無線影像，立即呈現在每位使用者的眼前，便利的設計概念，即將引爆新一代無線影像應用的新世紀里程。



動態影像互動式簡報無線影像傳輸

以最順暢的無線方式，將簡報內容以及動態的影像畫面，從PC或筆記型電腦直接傳輸到顯示畫面，完全不受空間的約束。

同時連結至網際網路

連結10 / 100乙太網路孔位，讓無線影像傳輸與網際網路的溝通同時運用與分享。

最有效率的行動簡報裝置

以最簡易的設定方式，輕巧的體積設計，支援802.11b/g/n的高速傳輸速度，適用於所有VGA接頭方式的顯示硬體，是最有效率的無線投影 / 顯示的最佳方案。

Broadcast 傳送功能

你可以從一台PC連接網路一個或到八個顯示器在上傳遞圖片或內容。

1400x1050 高解析度畫質

WPG-360支援高達1400x1050的解析度傳輸，完全對應DVD影片的傳輸需求以及清晰流暢的簡報畫面。

簡易的安裝程序

直接連結WPG-360，所有的驅動程式直接下載至你的控制電腦，開起你的簡報內容，就是這麼簡單。

四切分割螢幕可四台電腦投出訊號簡報討論

ViewSonic
See the difference™

WPG-360

搭載 802.11B/G/N 無線動態簡報連結



The WPG-360 fits easily in the palm of your hand, but it transforms any VGA output display into a powerful presentation tool.

Model Name		WPG-360
連接埠	視訊輸出	VGA輸入 / 輸出
	音源輸出	3.5 mm stereo jack
	控制訊號	RJ-45
	紅外線遙控器接收端子	3.5mm stereo jack
	電源輸入	DC-in jack
	LAN	RJ-45
解析度	類比	800x600/1024x768(Default) up to 1280x800/1400x1050
網路連結	快閃記憶體	16mb
	記憶體	64mb
電腦設備需求	無線網路	802.11b/g/n
	有線網路	10/100 fast Ethernet
	處理器	Intel Core 2 Due CPU or higher
	記憶體	512 MB memory
	作業系統	XP, Vista, Win 7, MAC OSX10.5 and 10.6(Intel version only)
電源		Universal AC adapter 12V DC cable
操作環境	溫度	-23 ~113°F (-5~45°C)
	溼度	0-95% (non-condensing)
外觀尺寸(寬×高×深)	實體	133.4mm X 92.4mm X 31.08mm(5.25" X 3.64" X 1.22")
	淨重	218g (.48 lb)
重量	實重	830g (1.85 lb)
	通過安規	CE/CERSTTE, C-Tick, FCC B, UL/cUL, Erp, RoHS, WEEE, SVHC



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.